

KUSHI ceiling

design: Alberto Saggia & Valerio Sommella / 2015

KUNDALINI



Lampada da plafone e da parete. Diffusore in vetro opale incamiciato e soffiato. Struttura in metallo verniciato in tre versioni: nero, rame e ottone.

Ceiling and wall lamp. Opal diffuser made of two layers of mouth blown glass. Metallic body available in three coating finishes: black, copper and brass.

CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Apparecchio di classe I
Product in class I

IP20

Apparecchio per uso interno
Product for indoor use




Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC
Product in conformity with the European directive 2006/95/EC




Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC


DIMENSIONI - DIMENSIONS



IMBALLO - PACKAGING




Volume: 0.068 m³ / 2.396 ft³
Gross weight: 3.2 kg / 7.1 lbs




Volume: 0.012 m³ / 0.411 ft³
Gross weight (Kushi): 0.7 kg / 1.6 lbs
Gross weight (Kushi Led): 1.2 kg / 2.6 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS



IMBALLO - PACKAGING



Volume: 0.011 m³ / 0.380 ft³
Gross weight: 0.9 kg / 1.9 lbs



Volume: 0.005 m³ / 0.174 ft³
Gross weight: 0.2 kg / 0.5 lbs

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS

diffusore
diffuser



bianco - white

nero - black



nero - black




rame - copper




ottone - brass




struttura
structure



vetro opale incamiciato e soffiato
two layers of mouth blown glass



attacco a soffitto/parete in gomma nera
black rubber ceiling/wall mount



tiege in metallo verniciato
liquid varnished metallic tiege

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION

KUSHI 33 CEILING

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - *Bulbs*
1 x 30W E27 (E26 US) - Fluorescent
or 1 x 16W E27 (E26 US) - Led



energy efficiency class from A+ to E

KUSHI 33 CEILING LED

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - *Bulbs*
1 x 25W - 2700 K - 2500 lm - CRI>80 - Board led

energy efficiency class A+

KUSHI 16 CEILING

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - *Bulbs*
1 x 5,5W - 2700 K - 600 lm - CRI>80 - Board led

energy efficiency class A+

KUSHI 33 CEILING

Lampada da parete e soffitto
Wall and ceiling lamp



KUSHI 33 CEILING LED

Lampada da parete e soffitto
Wall and ceiling lamp



KUSHI 16 CEILING

Lampada da parete e soffitto
Wall and ceiling lamp

